



Scheda tecnica

Termocriostato di circolazione F25-EH



Descrizione

I termocriostati di circolazione della serie Economy rappresentano la soluzione ideale per operazioni di routine con gamma di temperatura di lavoro estesa da -35°C a $+150^{\circ}\text{C}$

Idonei per la termostatazione di circuiti esterni chiusi o di campioni direttamente all'interno della vasca.

Di dimensioni estremamente contenute e particolarmente silenziosi, possono essere collocati sul bancone del laboratorio. Il rubinetto di scarico del liquido della vasca si trova dietro la griglia di ventilazione, facilmente rimovibile per facilitare la pulizia del condensatore.

La temperatura di sicurezza, regolabile sulla parte anteriore dello strumento e la protezione da funzionamento a secco garantiscono operazioni sicure e protezione dei campioni.

La pompa di circolazione con portata 15 l/min e pressione 350 mbar garantisce l'uniformità di circolazione nella vasca e nei sistemi esterni

Informazioni prodotto

Modello: F25-EH
No. Codice: 9.118.625

Disponibile con alimentazione:
230V/50Hz
115V/60Hz
230V/60Hz

Vantaggi

- Chiaro Display LED per la temperatura con risoluzione 0.1°C
- Tastiera per impostazione valori
- Controllo temperatura tipo PID1
- Temperatura di sicurezza regolabile
- Idoneo per uso con liquidi infiammabili
- Protezione basso livello liquido
- Facile da usare
- Economico

Informazioni & Supporto:

JULABO ITALIA Srl

Via Prestinari 2
20158 – Milano (Mi)
tel 02 39325483
fax 02 39317064
www.julaboitalia.it
info@julaboitalia.it

Specifiche tecniche

Gamma temperatura di lavoro	-28...150°C
Controllo temperatura	PID1
Stabilità temperatura	$\pm 0.03^{\circ}\text{C}$
Risoluzione display	0.1°C
Capacità riscaldante	2000 W
Capacità refrigerante	20 0 -20 °C 260 200 60 W
Capacità pompa	Pressione: 350 mbar Portata: 15 l/min
Apertura vasca / profondità	12x 14 / 14 cm
Volume vasca	4,5 litri
Dimensioni (LxPxA)	23 x 42 x 61 cm
Peso	30 Kg
Temperatura ambiente	5...40°C
Classificazione in accordo a DIN 12876-1	3 (NFL)

Ulteriori informazioni

Inclusi con ogni strumento 2 raccordi a portagomma per tubi con diametro interno 8 mm (connettori per pompa M10x1 f).